

Vinkelsliper LXT®

DGA506Z

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Kraftig 18V vinkelsliper med børsteløs motor, brems og tommebryter

Kraftig 18V vinkelsliper med børsteløs motor, brems og tommebryter. Maskinen brukes med 125mm skiver og er beregnet på sliping, pussing og kutting av metall og steinmaterialer uten bruk av vann. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Turtall	8500 min ⁻¹
Maks skjæredybde	29 mm
Spindel	M14
Senterhull	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Anti-restart funksjon	✓
Elektronisk brems	✓
Lydnivå (L _{WA})	90 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	82 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Pussing	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Pussing	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Overflatesliping	6,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor),	1,5 m/sec ²

NOBB 55174632

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Smalt motorhus gir et godt arbeidsgrep.
- Elektrisk brems gir økt produktivitet og økt sikkerhet for brukeren
- Batteriindikator viser batteriets gjenstående kapasitet
- Automatic torque Drive Technology (ADT): Kraft og hastighet justeres automatisk for å gi optimal effekt etter belastningen maskinen utsettes for
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.
- Anti-restart funksjon gjør at motoren ikke starter om du setter inn strømkontakten eller setter i et batteri mens bryteren er på
- Soft-start beskytter motoren og gir god kontroll ved oppstart av maskinen



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

162258-0

SIDEHÅNDTAK VINKELSLIPER



197610-3

HAKENØKKEL M14



224447-6

INNER FLANGE 42B GA5041C



VALGFRITT TILBEHØR

162258-0

SIDEHÅNDTAK VINKELSLIPER



195239-9

Støvavsug 125 mm, Ø 32 / 37 mm



195354-9

LÅSEMUTTER M14 QUICK



196845-3

Støvdeksel



197610-3

HAKENØKKEL M14



224447-6

INNER FLANGE 42B GA5041C



821551-8

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



838175-3

INNLEGG MAKPAC TYPE 3



B-53693

DIAMANTSKIVE 125X22,23



D-18770

KAPPESKIVE 125X1,2MM WA60T



ANNET

Bruksanvisning

