

Fettpresse LXT®

DGP180Z

18V • 410 g • 690 bar

Effektiv 18V fettpresse med automatisk hastighetsjustering for rask påfylling av fett

Effektiv 18V fettpresse med 1200 mm lang slange til og beholder til 400ml patroner. Brukes til påfylling av fett, typisk for anleggsmaskiner, gårdsmaskiner og liknende. Opp til 690 bar trykk. Ved hurtig påfylling justeres maskinens hastighet automatisk i forhold til motstanden. Z-modell leveres i eske uten batterier og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Luftmengde	145 / 290 mL/min
Maks trykk	690 bar
Lydnivå (L _{pA})	76 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri	4,8 - 6,1 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	449 x 114 x 245 mm
Slangelengde	1,2 m

Brukerfordeler

- Auto-funksjon gir effektiv påfylling
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.
- Bryter med trinnløs hastighetsjustering

NOBB 57965664

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

191A76-5

Låseadapter til fettpresse



191A77-3

Vinkeladapter til fettpresse



191A80-4

Slange til fettpresse



191F24-4

Beholder A til fettpresse



191W60-2

Adapter til fettpresse



191W61-0

Adapter til fettpresse



821840-1

Koffert plast



■ ANNET

Bruksanvisning

