

Bajonettsag LXT®

DJR187Z

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Effektiv 18V bajonettsag med børsteløs motor for krevende arbeid

Effektiv 18V bajonettsag med børsteløs motor, to hastigheter og 32 mm slaglengde. Egner seg til krevende rivearbeid og gnistfritt skjæring i metall. Bytte av blad uten verktøy. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Slagtall	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Slaglengde	32 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	255 mm
Maks skjærekap. i stålrør	130 mm
Lydnivå (L _{WA})	95 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Kappe	16,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Kappe trebjelker	15,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe trebjelker	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri	3,4 - 3,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
Børsteløs motor	✓

NOBB 51458574

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Verktøyløst skifte av sagblad og justering av anleggsfot
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Bred opphengskrok til å henge maskinen fra seg når den ikke er i bruk
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Smalt maskinhus med gummiert grep gir god kontroll og er komfortabelt i bruk



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

821620-5
KOFFERT



B-05169-2
Bajonettsagblad 152 x 0,9 mm



B-49834
Bajonettsagblad 152 x 1,25 mm



B-49840
Bajonettsagblad 228 x 1,25 mm



B-49856
Bajonettsagblad 305 x 1,25 mm



B-55566
Bajonettsagblad 100 x 1,25 mm



B-55572
Bajonettsagblad 152 x 1,25 mm



B-55572-10
Bajonettsagblad 152 x 1,25 mm



B-55588
Bajonettsagblad 228 x 1,25 mm



B-55588-10
Bajonettsagblad 228 x 1,25 mm



B-55594
Bajonettsagblad 305 x 1,25 mm



B-55594-10
Bajonettsagblad 305 x 1,25 mm



■ ANNET

Bruksanvisning

