

Maskinsett LXT® DLX5032T

18V

Maskinsett med fem børsteløse maskiner og tre stk 5,0Ah batterier til proff bruk.

Maskinsett med fem børsteløse maskiner til proff bruk. DDF484 borskrutrekker, DTD153 slagtrekker, DHS680 sirkelsag, DJR187 bajonettsag og DHR242 kombihammer. Leveres med 3stk 18V 5Ah batterier og hurtiglader i verktøybag.



MODELLER I COMBOKIT



**Borskrutrekker LXT®
DDF484**



**Kombihammer LXT®
DHR242**



**Sirkelsag LXT®
DHS680**



**Bajonettsag LXT®
DJR187**



**Slagskrutrekker LXT®
DTD153**

Borskrutrekker LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 0 - 2 000 min⁻¹

Kraftig 18V drill med børsteløs motor

Meget allsidig batteridril med robust konstruksjon og kraftig motor. Dreiemoment 36/54Nm. Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og mye kraft i forhold til størrelse og vekt. LED-lys. Et naturlig valg for de aller fleste håndverkere.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	54 / 30 Nm
Maks moment	65 Nm
Moment innstilling	21
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Maks borediameter i tre (Trebor)	38 mm
Maks borediameter i tre (Selvmatende fresebor)	76 mm
Vibrasjonsverdi, Boring i metall	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Boring i metall	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Solid metallgir tåler høy belastning og varer lenge
- Gummiert håndtak gir god kontroll og er komfortabelt i bruk
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.



Kombihammer LXT®

DHR242

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Effektiv 18V kombihammer med børsteløs motor og SDS-PLUS borinnfesting

DHR242 er en kompakt og robust kombihammer med god ergonomi. Den børsteløse motoren gir mye kraft og lavt batteriforbruk. Vibrasjonsabsorberende fester for håndtak og kan tilkobles et meget effektivt støvavsug.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Slagkraft	2,0 J
Optimalt område for borediameter i betong	4 - 16 mm
Maks borediameter i betong	24 mm
Maks borediameter i tre	27 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Slagtall	0 - 4700 min ⁻¹
Turtall	0 - 950 min ⁻¹
Maks hullborkrone med TCT-tenner	54 mm
Tilpasset SDS-PLUS bits	✓
Vekt med batteri	3,4 - 3,8 kg
Elektronisk brems	✓
Vibrasjonsverdi, Slagboring i betong	15,0 m/sec ²

Brukerfordeler

- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.



Sirkelsag LXT®

DHS680

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv 18V sirkelsag med børsteløs motor

Lett og kompakt 18V batteridreven sirkelsag med høy hastighet, høy ytelse. Børsteløs motor og skjæredybde 57mm. Sagen har blåsefunksjon i front for å blåse støv bort fra siktlinjen og LED-lys.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Maks skjæredybde ved 90°	57 mm
Maks skjæredybde ved 45°	41 mm
Maks skjæredybde ved 50°	37 mm
Maks helning	0 - 50 °
Turtall	5000 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	105 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	97 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	3,0 - 3,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Børsteløs motor	✓
Batteritype	Li-ion
Bladdiameter	165 mm
Senterhull	20 mm
Elektronisk brems	✓

Brukerfordeler

- Svært lett og kompakt design.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Automatic torque Drive Technology (ADT): Kraft og hastighet justeres automatisk for å gi optimal effekt etter belastningen maskinen utsettes for
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Sikkerhetsbryter for å hindre uønsket start.
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- Avtagbar støvdyse.

Link til produktside - www.makita.no



Bajonettsag LXT®

DJR187

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Effektiv 18V bajonettsag med børsteløs motor for krevende arbeid

To hastigheter og 32 mm slaglengde. Egner seg til krevende rivearbeid og gnistfritt skjæring i metall. Bytte av blad uten verktøy.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Børsteløs motor	✓
Slagfall	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Slaglengde	32 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	255 mm
Maks skjærekap. i stålrør	130 mm
Lydnivå (L _{WA})	95 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	3,4 - 3,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
Batteritype	Li-ion
Vibrasjonsverdi, Kappe	16,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Kappe trebjelker	15,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe trebjelker	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Verktøyløst skifte av sagblad og justering av anleggsfot
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Bred opphengskrok til å henge maskinen fra seg når den ikke er i bruk
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Smalt maskinhus med gummiert grep gir god kontroll og er komfortabelt i bruk



Slagskrutrekker LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min⁻¹

Slagskrutrekker 18V med stor kapasitet og børsteløs motor

Kraftig maskin med 170Nm dreiemoment.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 3400 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	170 Nm
Slagtall	0 - 3600 min ⁻¹
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M14
Spindel	1/4 "
Lydnivå (L _{WA})	107 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	96 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Slagtiltrekning ved maks kapasitet	13,0 m/sec ²

Brukerfordeler

- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- Reversmulighet.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- 1/4" bitsinnfesting.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Bryter med trinnløs hastighetsjustering



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

831279-0

BAG MED HJUL 700 x 350 x 300 mm



STANDARDUTSTYR

BL1850B (3x)

Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC

Batterilader LXT®



VALGFRITT TILBEHØR

831279-0

BAG MED HJUL 700 x 350 x 300 mm



E-12217

Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 165 x 20



E-12223

Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 165 x 20



ANNET - DDF484

Bruksanvisning



ANNET - DHR242

Bruksanvisning



ANNET - DHS680

Bruksanvisning



ANNET - DJR187

Bruksanvisning



ANNET - DTD153

Bruksanvisning

