

Betongvibrator LXT®

DVR350Z

18V • 800 mm • 13 000 min⁻¹

Mobil og effektiv 18V betongvibrator med 800 mm skaft til å få ut luftlommer i betong ved støping

Smidig og rask 18V betongvibrator til å vibrere ut luftbobler fra betong i støpeprosessen. 800 mm skaft og 25 mm diameter. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Vibrasjoner pr min	13000 min ⁻¹
Skaftlengde vibrator	0,8 m
Skaftdiameter vibrator	25 mm
Lydnivå (L _{PA})	≤ 70 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Belastet med fleksibel slange	8,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Belastet med fleksibel slange	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt	2,4 kg
Vekt med batteri	2,9 - 3,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	1083 x 93 x 250 mm

Brukerfordeler

- Rask og smidig betongvibrator for arbeid med forskaling.
- Konstruksjonen er utformet for å beskytte motor, kopling og batteri mot betongstøv.
- Ergonomisk mykt håndtak gjør maskinen komfortabel å bruke
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.

NOBB 48795505

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

 **ANNET**

Bruksanvisning

