

Stangkjedesag XGT®

UA004GZ

40V • 20 m/s • 12" (300 mm)

Stangkjedesag teleskop med 1500W BL- motor, 20 m/s kjedehastighet, god balanse og lav vekt.

Sterk børsteløs stangkjedesag med maks effekt på 1500W, lang rekkevidde på 3,76 m + 30 cm sverd. Unik for nedskjæring og beskjæring av store og små grener. Lengden og utformingen bidrar til økt sikkerhet og anvendelighet for beskjæring i høyden. Krok bak sverdet for å kunne trekke ned grener som sitter fast. Hastigheten styres på bryter.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning XGT	✓
Spenning	40 V
Batteritype	Li-ion
Kjedeolje beholder	160 ml
Maks kjedehastighet ingen belastning	20,0 m/sec
Sverdlengde	300 mm (12")
Kjededeling	3/8 "
Kjedemåler	0,043 "
Drivleddtykkelse	1,1 mm
Antall drivlenker	46
Lydnivå (L _{WA})	105 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	90 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ved fronthåndtak	2,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser) ved bakhåndtak	3,1 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt	6,5 kg

NOBB 60027250

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Active Feedback sensing Technology (AFT) stopper motoren hvis rotasjonshastigheten brått endres
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

191H01-8

Sagkjede, -46, 3/8", 1.1 mm / 0.043",



191K37-5

Ryggsele til stangkjedesag



195923-6

Rundfil sett 4,5mm



419288-5

Sverdbeskytter for motor - og



VALGFRITT TILBEHØR

1910J6-0

Vinkel tilsats 30 grader til teleskop-



1910U0-9

Kjedeolje, 1 liter Biotop



191G15-1

Sverd 12", 1,10 mm , 0.043" , 3/8



191H01-8

Sagkjede, -46, 3/8", 1.1 mm / 0.043",



195093-1

Sagkjede olje 1 liter, mineral



195923-6

Rundfil sett 4,5mm



419288-5

Sverdbeskytter for motor - og



783202-0

SEKSKANTNØKKEL 4MM



ANNET

Bruksanvisning

