

Rygglåser 36V

UB002CZ02

36V • 76 m/s • 19 m³/min

Kraftig rygglåser på batteri med lavt støynivå, variabel styrke og lengdejustering på røret.

Blåsestyrken tilsvarer en bensin ryggblåser med 50 cm³ motor. Lavt lydtryknivå (80,9 dB(A)) er bra for både bruker og omgivelsene. Løvblåseren er IPX4 klassifisert og tåler regn. Blåsestyrken kan reguleres på bryter (0 - 22N eller 0-76 m/s) eller justeres fast på en styrke (cruise control). Brukes i kombinasjon med ryggbatteri(medfølger ikke).



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	36 V
Batteritype	Li-ion
Turtall	0 - 22000 min ⁻¹
Maks blåsehastighet	76 m/sec
Blåsekraft	0 - 22 N
Maks luftmengde	0 - 19 m ³ /min
Kontinuerlig bruk PDC1200	78 / 45 min
Anti-restart funksjon	✓
Lydnivå (L _{WA})	95,5 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	80,9 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	2 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Bruk ubelastet	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Bruk ubelastet	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri	15,9 - 16,1 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	1368 x 694 x 715 mm
Børsteløs motor	✓

NOBB 60057360

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Konstant hastighetskontroll øker automatisk kraften slik at hastigheten opprettholdes ved økt belastning



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARD TILBEHØR

1910M7-9

Rør adapter 104-72 set til UB002C



197889-6

Endedyse ovalt til DUB362



■ VALGFRITT TILBEHØR

1910M7-9

Rør adapter 104-72 set til UB002C



197889-6

Endedyse ovalt til DUB362



■ ANNET

Bruksanvisning

