

# Ryggblåser LXT® / XGT®

## UB004CZ

36V • 80,7 m/s • 20,9 m<sup>3</sup>/min

**Kraftig ryggblåser på batteri med lavt støynivå, variabel styrke og lengdejustering på røret.**

Lavt lydtryknivå (82,3 dB(A)) er bra for både bruker og omgivelsene. Ryggblåseren er IPX4 klassifisert og tåler regn. Blåsestyrken kan reguleres på bryter fra 0 - 25N eller 28 N med boost funksjon og ved bruk av PDC1500A01 batteriet. Effekten 0 - 25 N kan låses fast ved bruk av cruisecontrol. Driftstid med PDC1500A01: 15 N=110 min/ 25N= 55 min.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	36 V
Batteritype	Li-ion
Turtall	10500 / 18000 / 22500 / 23800 min <sup>-1</sup>
Maks blåsehastighet	80,7 m/sec
Blåsekraft	5 / 15 / 25 / 28 N
Maks luftmengde	0 - 8,5 / 15,2 / 19,7 / 20,9 m <sup>3</sup> /min
Kontinuerlig bruk PDC1500	200 / 55 min
Anti-restart funksjon	✓
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	96,1 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	82,3 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3,1 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Bruk ubelastet	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Bruk ubelastet	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt	7,6 kg
Vekt med batteri	16,5 - 18,6 kg

### Brukerfordeler

- Batteriindikator med LED-lys
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.

### NOBB 60652821

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

1914H0-2  
Endedyse rundt



1914H1-0  
Endedyse ovalt



## VALGFRITT TILBEHØR

1914H0-2  
Endedyse rundt



1914H1-0  
Endedyse ovalt



## ANNET

Bruksanvisning

