

Kjedesag XGT®

UC004GZ

40V • 24,8 m/s • 35 cm / 14"

Kompakt og lett 40V kjedesag med 1400W BL-motor.

Terningkast 5 i DB test 28.05.22. Sterk og kompakt 40V kjedesag med topphåndtak og 350mm sverd. Kjedehestighet maks 24,8 m/s og sagen er IPX4 fukt sertifisert. Egner seg for kapp trær, større trevirke, utskjæringer, rivningsarbeide, kvisting, rydding av trær og større busker. Dette er batterisagen til mange formål. Opphengs ring bak på sagen.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning XGT	✓
Spenning	40 V
Batteritype	Li-ion
Kjedeolje beholder	200 ml
Maks kjedehestighet ingen belastning	24,8 m/sec
Sverdlengde	350 mm (14")
Kjededeling	3/8 "
Kjedemåler	0,043 / 0,050 "
Drivledtthet	1,1 / 1,3 mm
Antall drivlenker	52
Lydnivå (L _{WA})	101 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Trekapping	5,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Trekapping	1,5 m/sec ²
Vekt	2,6 kg
Vekt med batteri	4,0 - 4,7 kg

Brukerfordeler

- Lav vekt gir mindre belastning på brukeren
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.
- Justerbar automatisk kjedesmøring med stor oljetank

NOBB 60028770

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

191H02-6

Sagkjede: 52 ledd, 3/8, 1,1 mm,



191G16-9

Sverd: 3/8" , 1,1 mm/ 0,43", 14"/35



419288-5

Sverdbeskytter for motor - og



VALGFRITT TILBEHØR

1910U0-9

Kjedeolje, 1 liter Biotop



191G16-9

Sverd: 3/8" , 1,1 mm/ 0,43", 14"/35



191H02-6

Sagkjede: 52 ledd, 3/8, 1,1 mm,



191V92-3

Drev 9 tenner for carving sverd til



195093-1

Sagkjede olje 1 liter, mineral



419288-5

Sverdbeskytter for motor - og



988959394

DOLMAR plastikk multikasse for bl.a.



D-70954

Rundfil 4,5 mm med håndtak og



D-72160

Filsett komplett 4,5 mm til kjede- og



E-05549

Kjedesagbag



P-71691

Stokk holder



ANNET

Bruksanvisning

