

Kjedesag XGT®

UC015GZ

40V • 25,5 m/s • 14"

Kraftig og effektiv kjedesag med 1600W BL-motor og nyutviklet effektiv kjede på et 35 cm sverd.

Kjedesagen har 40V batteridrift, tåler vann(IPX4). Kjedeoljetanken er utstyrt med et intergrert og stort påfyllings lokk. Sagen er utstyrt med kick back brems, metall tenner(holder), mykt vibrasjon dempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og verktøyløst bytte/justering av kjede. Medfølgende tilbehør er kjededeksel og fastnøkkel.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning XGT	✓
Spenning	40 V
Batteritype	Li-ion
Kjedeolje beholder	260 ml
Maks kjedehastighet ingen belastning	25,5 m/sec
Sverdlengde	350 mm (14")
Kjededeling	0,325 "
Kjedemåler	0,043 "
Drivledtdykkelse	1,1 mm
Antall drivlenker	59
Lydnivå (L _{WA})	102 dB(A)
Lydnivå (L _{pA})	94 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3,0 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Trekapping	5,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Trekapping	1,5 m/sec ²
Vekt	4,5 kg
Vekt med batteri	6,3 - 7,3 kg

Brukerfordeler

- Lav vekt gir mindre belastning på brukeren
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Justerbar automatisk kjedesmøring med stor oljetank

NOBB 60028108

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

191T87-4 Sverd 14", 1,1 mm, 0,325, -59		191T91-3 Sagkjede 14", 1,1 mm, 0,325, -59,	
419288-5 Sverdbeskytter for motor - og			

VALGFRITT TILBEHØR

1910U0-9 Kjedeolje, 1 liter Biotop		191T87-4 Sverd 14", 1,1 mm, 0,325, -59	
191T91-3 Sagkjede 14", 1,1 mm, 0,325, -59,		195093-1 Sagkjede olje 1 liter, mineral	
419288-5 Sverdbeskytter for motor - og		782023-7 Kombinøkkel til kjedesag/motorsag	
952010140 Sverdbeskytter for motor - og		953003060 FLATFIL	
953100040 Filhjelp for kjedesag 4,0 mm		988959394 DOLMAR plastikk multikasse for bl.a.	
D-70948 Rundfil 4,0 mm med håndtak og		D-72154 Filsett komplett 4,0 mm til kjede- og	
E-05549 Kjedesagbag		E-15512 Kjedesagbag	
P-71691 Stokk holder			

ANNET

Bruksanvisning 