

Lavtrykksprøyte LXT®

DUS158Z

18V • 15L • 0,3 MPA

Lavtrykksprøyte med ryggsele, lanse med to dyser og 15 liters tank.

Perfekt til f.eks. fukting av plantevekster, vekst og plantevernmidler, fukting av støp, lett avspyling, påføring av kjemikalier uten sterke alkaliske eller oksyderende innhold som skader gummi/pumpe. Dysene har justerbar stråle og begge kan brukes samtidig. Håndhendelen kan låses for kontinuerlig bruk og motoren stopper når hendelen frigjøres.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Kapasitet beholder	15 L
Luftmengde	1,7 liter/min
Maks trykk	5 bar
Lydnivå (L _{PA})	≤ 70 dB(A)
Vekt	5,1 kg
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	5,9 - 6,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	325 x 237 x 517 mm
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Slangelengde	1,7 m

Brukerfordeler

- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- IP54 - sprut og støvbeskyttet.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet

NOBB 57534680

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

PR00000251

Dyse til lavtrykksprøyte



PR00000255

Dobbeldyse til lavtrykksprøyte



VALGFRITT TILBEHØR

AB45127080

Ugress dyse.



PR00000142

Dobbel separat dyse til



PR00000251

Dyse til lavtrykksprøyte



PR00000255

Dobbeldyse til lavtrykksprøyte



PR00000260

Spylelanse uten dyse til



PR00000314

Feste for spylelanse til



PR00000319

Ryggselesett til lavtrykksprøyte



ANNET

Bruksanvisning

